

1A Avg.

400 Volts


FRED

11DF4

■最大定格 Maximum Ratings

Item	Symbol	Conditions	Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	400	V
非くり返しピーク逆電圧 Non-repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RSM}$	440	V
平均整流電流 Average Rectified Forward Current	$I_O$	50Hz、正弦半波通電抵抗負荷 50Hz Half Sine Wave Resistive Load	$T_a=18^\circ\text{C}^*1$ 1.0 A
			$T_a=57^\circ\text{C}^*2$ 1.0 A
実効順電流 R.M.S. Forward Current	$I_{F(RMS)}$	1.57	A
サージ順電流 Surge Forward Current	$I_{FSM}$	30 50Hz正弦半波、1サイクル、非くり返し 50Hz Half Sine Wave, 1cycle, Non-repetitive	A
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	$T_{jw}$	-40~+150	°C
保存温度範囲 Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-40~+150	°C

■OUTLINE DRAWING(mm)



■電氣的・熱的特性 Electrical/Thermal Characteristics

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	$I_{RM}$	$T_j=25^\circ\text{C}, V_{RM}=V_{RRM}$	—	—	20	$\mu\text{A}$
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	$V_{FM}$	$T_j=25^\circ\text{C}, I_{FM}=1\text{A}$	—	—	1.25	V
逆回復時間 Reverse Recovery Time	$t_{rr}$	$I_{FM}=1\text{A}, -di/dt=50\text{A}/\mu\text{s}, T_j=25^\circ\text{C}$	—	—	30	ns
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-a)}$	接合部・周囲間 Junction to Ambient	—	—	115	°C/W
		単体フィン無し*1 プリント基板実装*2	—	—	81	°C/W

\*1: 単体フィン無し / Without Fin or P.C. Board

\*2: プリント基板実装 / P.C. Board mounted (L=8mm, Print Lands=10×10mm, Both Sides)

■定格・特性曲線

