

10A Avg.

300 Volts


FRED

FCU10UC30

■最大定格 Maximum Ratings

Item	Symbol	Conditions	Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	300	V
平均整流電流 Average Rectified Forward Current	$I_O$	50Hz、正弦全波、抵抗負荷 50Hz Full Sine Wave, Resistance Load	$T_c=112^{\circ}C$ 10
実効順電流 R.M.S. Forward Current	$I_F(RMS)$	11.1	A
サージ順電流 Surge Forward Current	$I_{FSM}$	100 50Hz正弦全波、1サイクル、非くり返し 50Hz Full Sine Wave, 1cycle, Non-repetitive	A
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	$T_{jw}$	-40~+150	$^{\circ}C$
保存温度範囲 Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-40~+150	$^{\circ}C$
締付トルク Mounting torque	$F_{tor}$	推奨値 Recommended Value	0.5 N·m

■OUTLINE DRAWING(mm)



■APPROX. NET WEIGHT:2.2 g

■電氣的・熱的特性 Electrical/Thermal Characteristics

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	$I_{RM}$	$T_j=25^{\circ}C, V_{RM}=V_{RRM}$ , 一素子あたり Per Diode	—	—	25	$\mu A$
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	$V_{FM}$	$T_j=25^{\circ}C, I_{FM}=5A$ , 一素子あたり Per Diode	—	1.05	1.25	V
逆回復時間 Reverse Recovery Time	$t_{rr}$	$I_{FM}=5A, -di/dt=50 A/\mu s, T_j=25^{\circ}C$	—	19	28	ns
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部・ケース間 Junction to Case	—	—	3	$^{\circ}C/W$
	$R_{th(c-f)}$	ケース・フィン間 Case to Fin	—	—	1.5	$^{\circ}C/W$

■定格・特性曲線

